

CK2003T (750 - 2000 W)




De mobiele convector CK2003T, met een vermogen van 2000 Watt en ingebouwde ventilator, is een ideale oplossing voor verwarmingsondersteuning, en dit tegen een lage prijs.

De CK2003T kan in drie vermogens worden ingesteld (750, 1250 of 2000W). De ventilator wordt apart bestuurd door een aan/uit-schakelaar en dient om de «turbo» modus te activeren. Met het meegeleverde toebehoren kan u kiezen voor opstelling op de vloer of voor bevestiging aan de wand.

CK2003T

Vermogen	W	750 - 1250 - 2000
Elektrische voeding	V/Ph/Hz	230/1/50 + A
Afmetingen: Lengte	mm	545
Hoogte	mm	350 (390 met voet)
Diepte	mm	110 (200 met voet)
Gewicht	kg	2,8
Kabel met stekker	m	1,5



- Ingebouwde omvalbeveiliging en veiligheidsthermostaat
- Omkasting in metaal en kunststof
- Plaatsing op de vloer of aan de wand met meegeleverd toebehoren
- Gemakkelijk te verplaatsen dankzij openingen in de zijkant

Convect 2400 (2400 W)



De Convect 2400 is een handige convectorkachel van maar liefst 2400 Watt. Hiermee kan je een ruimte tot wel 90 m³ verwarmen, wat nog makkelijker gemaakt wordt door de handige afstandsbediening. De Convect 2400 is geruisloos, en is daarom ideaal als bijverwarming in bijvoorbeeld de woonkamer, slaapkamer of in het thuishkantoor. Ook is het mogelijk om met de Turbo functie de ruimte extra snel op te warmen. De ingebouwde ventilator blaast in Turbo stand de warmte sneller door de kamer. Wanneer de ruimte dan is opgewarmd kan de Convect 2400 weer op de normale stand gezet worden om de temperatuur constant te houden.

CONVECT 2400

Vermogen	W	2400
Elektrische voeding	V/Ph/Hz	220-240/1/50
Afmetingen: Lengte	mm	680
Hoogte	mm	420
Diepte	mm	200
Gewicht	kg	3,8
Kabel met stekker	m	1,5



- Afstandsbediening
- Thermostaat
- Oververhittingsbeveiliging en omvalbeveiliging
- Omkasting in metaal